

evers

Bouwlandbemesters



*Deskundig
maatwerk*

EVERS

Freiberger

Bouwlandinjecteurs

Evers heeft ruim een halve eeuw ervaring in grondbewerking. De kennis die is opgebouwd in al die jaren, wordt gebruikt om nieuwe machines te ontwikkelen die uw werk perfectioneren. Zo zijn wij niet alleen bezig met grondbewerking, maar kijken wij ook verder. Evers heeft inmiddels ruim 20 jaar bouwlandinjecteurs in het programma. Zo bieden wij onze klant een volledig assortiment aan.

Kennis is voordeel

Wij weten wat grond nodig heeft en hebben voor elke grondsoort en elke bewerking een passende machine. Onze medewerkers maken de machine op maat en kijken met u mee naar de mogelijkheden en alternatieven. Daarbij houden wij rekening met de omstandigheden op uw land, de omvang van de werkzaamheden en uiteraard ook met de toekomstige bestemming van het land. Al deze factoren nemen wij mee in ons advies voor de ideale injecteur die voldoet aan de hoge eisen die u stelt aan uw machine.

Robuust en compact

Kiest u voor een compacte machine die kort achter de tank geplaatst is, dan adviseren wij de Freiberger. Deze machine is zeer compact gebouwd met een bijzonder stabiele constructie. De korte bouw voorkomt uitzwaaien tijdens transport en houdt het zwaartepunt dicht achter de tank of zelfrijder. De standaard hydraulische vergrendeling, smalle transportbreedte en standaard verlichting zorgen er voor dat u veilig kunt werken. Het robuuste frame van de Freiberger staat garant voor kwaliteit. Voor de diepte-instelling heeft u de keuze voor steunwielen of een stabiele buizenrol met 62cm diameter met voldoende ruimte tussen de buizen. De combinatie van de Freiberger met rol geeft een perfecte bemesting en laat een egale grond achter. De Freiberger is zowel geschikt voor de professionele getrokken tank als voor zelfrijders.

De juiste keus

Evers levert de Freiberger met vaste en verende tanden. De vaste tanden zijn bij uitstek geschikt voor lichte tot middelzware grond. De slanke tandvorm laat u verstoppingsvrij werken en heeft een lage vermogensbehoefte. Voor de zware grond en meer mengende werking op stoppeland leveren wij de Freiberger met de robuuste EverStrong verende tand.



Robuust en compact

6

Oersterke punten

Jarenlange ervaring en doorontwikkeling heeft geleid tot de bestseller onder de bouwlandinjectioneurs. De éénbalks constructie zorgt voor een compacte bouw met ruime doorlaat.



De uitvoering met vaste tanden is bij uitstek geschikt voor lichte en middelzware grond. De slanke tandvorm zorgt voor verstoppingsvrij werken, ook bij werken in groenbemesters en stoppeland.



De uitvoering met verende tanden is ideaal voor zware grond en voor werken in combinatie met onderwerken van stoppelresten.



Evers adviseert voor de diepte-instelling een grote buizenrol met diameter 62 cm. De exacte instelling van de werkdiepte en egaliserende werking van de buizenrol zorgen voor een optimaal bemestingsresultaat. De grote buisafstand voorkomt vollopen van de rol.



Standaard voorzien van hydraulische vergrendeling en verlichting voor veilig transport. De geringe transportbreedte en compacte bouw beperken de uitwaai tot een minimum.



Leverbaar met steunwielen voor diepte-instelling. De grote steunwielen, voorzien van zware smeerbare lagers, zijn ver naar voren geplaatst wat vollopen voorkomt. Optioneel leverbaar met indek-eg voor betere vlaklegging van de bewerkte grond.



EVERS

Freiberger XL

Compacte machine

De Freiberger zoals die door Evers gemaakt wordt, is het resultaat van jarenlange doorontwikkeling van deze bouwlandinjecteur. De vraag van de klant heeft altijd aan de basis gestaan van nieuwe ideeën en nieuwe onderdelen voor de machine. Omdat het belangrijkste kenmerk van de Freiberger juist zijn compactheid is, heeft de vraag naar grotere werkbreedtes geleid tot de ontwikkeling van de Freiberger XL. Al het goede van de Freiberger en dan een maatje breder.

Hoge capaciteit

De grotere breedte levert direct winst op en vergroot de werkcapaciteit. Alle bouwlandinjecteurs zijn standaard voorzien van een Vogelsang mestverdeler. U krijgt hiermee gegarandeerd een exacte en verstoppingvrije verdeling over de gehele werkbreedte van alle soorten drijfmest. De standaard Cat. 3L aanspanning is geschikt voor de meeste tanks en zelfrijders. Evers kan uiteraard optioneel een aanspanning op maat leveren.

Unieke reus met maatwerk

Kiest u voor de Freiberger XL, dan haalt u een zeer krachtige, grote en unieke bouwlandinjecteur in huis. Niet alleen de werkbreedte maakt de Freiberger XL speciaal. U heeft de keuze tussen vaste en verende tanden en voor een exacte diepte instelling levert Evers naar keuze de grote buizenrol met een diameter van 62 cm of, afhankelijk van de uitvoering 4 of zelfs 6 brede steunwielen.

De vaste tanden trekken lichter en zijn bij uitstek geschikt voor lichte grond. De zware veertanden zijn bijzonder geschikt voor de zwaardere grondsoorten en het onderwerken van stoppels. Het zwaar geconstrueerde frame biedt bedrijfszekerheid en garandeert een lange levensduur.

Mogelijkheden en gemak

De grote werkbreedtes van 6.75 tot 8 meter bieden ongekende capaciteit. Vooral bij het draaien op de kopakkers levert dit veel winst op. De Freiberger XL is bij uitstek geschikt achter een zelfrijder maar kan ook ingezet worden in combinatie met een getrokken mesttank. Ondanks de grote werkbreedte is de transporthoogte relatief laag door het unieke scharnier onder het zware frame.

Voor veilig transport over de weg is de Freiberger XL standaard voorzien van hydraulische vergrendeling en verlichting.



Hoge capaciteit

6

Oersterke punten

Stabiele frame constructie zorgt voor lange levensduur en storingsvrij werken. Twee rijen tanden met tandafstand 32 cm.



De uitvoering met vaste tanden is geschikt voor lichte en middelzware grond. De slanke tandvorm zorgt voor verstoppingsvrij werken, ook bij werken in groenbemesters en stoppel-land.



De uitvoering met verende tanden is bijzonder geschikt voor zware grond en werken in combinatie met onderwerken van stoppelresten.



Standaard voorzien van hydraulische vergrendeling en verlichting voor veilig transport over de weg. Door de unieke constructie blijft, ondanks de grote werkbreedte, de transporthoogte relatief laag.



Leverbaar met steunwielen voor diepte-instelling. De grote steunwielen voorzien van zware smeerbare lagers zijn ver naar voren geplaatst wat vollopen voorkomt. Optioneel leverbaar met indek-eg voor betere vlaklegging van de bewerkte grond.



Evers adviseert voor de diepte-instelling de grote buizenrol met diameter 62 cm. De exacte instelling van de werkdiepte en egaliserende werking van de buizenrol zorgen voor een optimaal bemestingsresultaat. De grote buisafstand voorkomt vollopen van de rol.



evers

Oldenburger XL

Robuust en degelijk

De Oldenburger XL is net als de Freiburger XL het resultaat van signalen uit de markt. De schaalvergroting van bedrijven vraagt om een andere aanpak van mestinjectie. Evers is er als eerste in geslaagd om een bouwlandinjecteur te maken met een werkbreedte van 9 meter. Ook bij deze injecteur is het frame van de kwaliteit zoals u die van Evers gewend bent: robuust en degelijk. De Oldenburger XL is bij uitstek geschikt in combinatie met een zelfrijder maar past ook achter een professionele mesttank.

Ruim en zeker

De unieke grote werkbreedte van de Oldenburger XL heeft veel voordelen. Zo kunt u efficiënter werken door de brede werkgang, verliest u minder tijd met draaien op de kopakker en verhoogt u uw capaciteit direct. De Oldenburger XL heeft 3 rijen tanden wat zorgt voor een grote doorlaat. Groenbemesters en stoppelresten vormen geen enkel probleem, de Oldenburger XL werkt verstoppingsvrij.

Oog voor detail

Evers beperkt zich zelden tot één functie per machine. Ook onze injecteurs moeten meer kunnen dan alleen efficiënt bemesten. De Oldenburger XL kan worden uitgerust met een indek-eg die de bewerkte grond egaliseert. Wij adviseren u graag in de keuze van de voor uw omstandigheden meest optimale uitvoering van de na-eg. De breedte maakt het noodzakelijk om gebruik te maken van steunwielen. Voor de diepte instelling beschikt de Oldenburger XL over brede steunwielen, 4 steunwielen voor de 6 meter uitvoering, 6 steunwielen voor de machines met 7.8 en 9 meter werkbreedte. Deze wielen zijn makkelijk verstelbaar met behulp van een solide spindelverstelling.

Standaard kwaliteit

De Oldenburger XL is uniek in zijn soort met de standaard kwaliteit die u van een Evers machine mag verwachten. Het frame is degelijk geconstrueerd uit hoogwaardig kokerprofiel. Standaard is de bemester voorzien van een aanspanning Cat. 3L, u kunt optioneel kiezen voor bijvoorbeeld een 4-punts aanspanning. Voor veilig wegtransport is ook de Oldenburger XL voorzien van hydraulische vergrendeling en verlichting.



Ruim en zeker

6

Oersterke punten

De degelijke constructie, geheel uit hoogwaardig kokerprofiel, garandeert een lange levensduur. De standaard aanspanning is degelijk geconstrueerd en passend voor de meeste tanken en zelfrijders. Optioneel afwijken de aanspanning mogelijk.



3 rijen tanden garanderen een ruime doorlaat voor verstoppingsvrije werken. Exacte verdeling van de mest door de Vogelsang Dosimat mestverdelers.



De Oldenburger XL kan geleverd worden tot 9 meter werkbreedte. Om de hoogte te beperken worden de buitenste tanden hydraulisch ingeschoven voor transport.



Standaard voorzien van hydraulische vergrendeling en verlichting voor veilig wegtransport. Door de scharnierpunten in het frame blijft de transporthoogte beperkt.



Brede steunwielen voorzien van zware smeerbare lagers voor een goede diepte instelling. Makkelijk verstelbaar met behulp van een solide spindelverstelling. De wielen zijn vóór de tanden geplaatst om vollopen te voorkomen.



Standaard voorzien van de oersterke EverStrong tanden met een robuuste montage van de mestpijp. De extra zware, omkeerbare beitels zorgen voor een lange levensduur.



Sleepslangbemester

Evers werkt klantgericht en biedt maatwerk voor elke grondbewerking. Jarenlange ervaring op het gebied van zowel grondbewerking als mestinjectie heeft geleid tot de ontwikkeling van een bouwlandinjecteur speciaal voor het sleepslangstelsel. Evers levert niet alleen maatwerk op het gebied van injecteurs maar ook in de verschillende sleepslangsystemen.

Precisiewerk

Werken met een sleepslangbemester is een bewuste keus. Op minder draagkrachtige grond en zware grond, met name in het voorjaar, wordt structuurschade tot een minimum beperkt. Op de zwaardere grond in het voorjaar is bemesten een precisieklus wat betreft afstelling van de machine. De Exmoor kan met steunwielen of een grote buizenrol geleverd worden. De rol heeft een diameter van 62 cm en een ruime afstand tussen de buizen. Het is ook mogelijk om de Exmoor uit te rusten met een combinatie van steunwielen en rollen. De Exmoor biedt hiermee de juiste mogelijkheden voor een exacte diepte-instelling, waarmee ondermeer het bovenhalen van valse kluiten wordt voorkomen.

Compact en sterk

De Exmoor is een zeer compacte sleepslangbemester met een relatief laag eigen gewicht die al getrokken kan worden door tractoren vanaf 140 PK. De breedte van de Exmoor is uniek. Wij leveren de machine tot 8 meter breed waardoor u ook makkelijk op de kopakker kunt werken en uw capaciteit constant hoog is. Zoals u van ons gewend bent, levert ook de Exmoor uitstekend werk af. De mest wordt over de gehele breedte gelijkmatig verdeeld en wordt optimaal ondergewerkt. Voor veilig wegtransport beschikt de Exmoor standaard over hydraulische vergrendeling en verlichting.

Flexibel in sleepslangsystemen

De zeer compacte Exmoor past achter elke tractor. Voor de sleepslangsystemen biedt Evers maatwerkoplossingen. Standaard beschikt de Exmoor over een adapterplaat waar u uw eigen sleepslangstelsel aan kunt bevestigen. Wij kunnen de adapterplaat indien nodig aanpassen aan uw wensen. Evers heeft hiervoor een tweetal complete systemen in het programma. U kunt kiezen voor een stabiele sleepbuis waarmee bij het draaien op het kopeind de slang achter de machine om draait. Daarnaast heeft Evers een parallellogram constructie om de slang kort achter het frame te bevestigen, waarbij de slang op het kopeind onder de machine door draait. Wij bespreken graag met u welke uitvoering het best voldoet aan uw wensen.



Compact en sterk

6

Oersterke punten

Zeer compact geconstrueerd, geheel uit kokerprofiel. Standaard voorzien van de stabiele EverStrong veertanden met zware omkeerbare beitel.



Leverbaar met buizenrol met een diameter 62 cm. De ruime afstand tussen buizen voorkomt vollopen van de rol. Tevens is een combinatie van buizenrol en steunwielen mogelijk.



Leverbaar met 6 brede steunwielen met zware smeerbare lagers. Standaard voorzien van spindelverstelling. De wielen zijn vóór de eerste rij tanden geplaatst wat waardoor de vrije doorlaat in de machine behouden blijft.



Standaard voorzien van adapterplaat ten behoeve van bevestiging van een sleepslangstelsel. Optioneel levert Evers een solide sleepbuis die voor transport eenvoudig kan worden opgeklapt.



Standaard voorzien van hydraulische vergrendeling en verlichting voor veilig transport. De Exmoor heeft een laag eigen gewicht en is daardoor geschikt voor tractoren vanaf 140 PK.



Evers levert op verzoek een uniek systeem voor het voorttrekken van de sleepslang. Een constructie met parallellogram zorgt dat de slang altijd laag bij de grond blijft en het draaipunt zich kort achter de trekker bevindt.



De juiste keuze

Bemesten van bouwland is al jaren een uitdaging voor grondbewerkers. De regelgeving dwingt de gebruiker om in één werkgang te bemesten en onder te werken. Het uitgebreide programma Evers bouwlandbemesters biedt ook voor uw bedrijf de juiste keuze.

Compleet programma

Evers heeft een ruim aanbod voor elke toepassing. Onze kennis op het gebied van grondbewerking ligt aan de basis voor de ontwikkeling van elke bouwlandinjecteur uit ons assortiment. U krijgt deskundig maatwerk van oersterke kwaliteit. Wanneer u zelf de bemesting van uw land doet, kunt u bij ons kiezen uit een zeer divers programma bemesters. Standaard zijn onze bemesters compleet uitgerust met onder andere een Vogelsang Dosimat mestverdeler voor een exacte verdeling en storingsvrije werking, en met verlichting voor veilig wegtransport.

Farmers uitvoering

De Oldenburger Farmers uitvoering is bijzonder geschikt voor de veehouder en akkerbouwer die met eigen mechanisatie zorgt voor het bemesten. Met zijn werkbreedte van 4.5 meter, hydraulisch opklapbaar frame en 2 rijen robuuste verende tanden is de Farmers uitvoering bijzonder geschikt voor tractoren van 100 tot 150 pk. Deze machine is zeer compact, heeft een laag eigen gewicht en de diepte-instelling wordt geregeld met één stel grote steunwielen.

Oldenburger

De grote keuze die u heeft, levert u maatwerk op. Afhankelijk van bewerking en de grondsoort, stellen wij voor u de optimale machine samen. De standaard Oldenburger, leverbaar in werkbreedtes van 3, 4.5 en 5.10 meter, heeft steunwielen of rollen voor een juiste diepte-instelling. Alle types Oldenburger worden geleverd met de robuuste EverStrong veertand die garant staat voor een lange levensduur.

Masuren

De Masuren is een bemester op basis van de alom bekende Evers vaste tand cultivator. Deze machine is geschikt voor lichte tot middelzware grond en wordt geleverd met 2 steunwielen of een buizenrol. Met 3 meter werkbreedte is het een compacte en degelijke machine. Ook deze bemester is uitgevoerd met een Vogelsang mestverdeler voor een optimale verdeling en storingsvrije werking.



**Lange
levensduur**

6

Oersterke punten

Oldenburger met zware EverStrong veertand. Leverbaar met rollen en steunwielen voor diepte instelling. Twee rijen tanden, hydraulisch opklapbaar met werkbreedtes 4.5 en 5.1 meter.



Oldenburger met werkbreedte 3 meter. Ook leverbaar met Evers buizenrol diameter 45 cm of 62 cm. Standaard voorzien van Vogelsang mestverdelers.



De Oldenburger Farmers uitvoering heeft 4.5 meter werkbreedte. Professionele machine voor de akkerbouwer en veehouder. Laag eigen gewicht en compact gebouwd.



De Farmers uitvoering heeft standaard twee zware steunwielen. Optioneel leverbaar met na-eg voor een gladdere afwerking van de te bewerken grond. Standaard voorzien van 3-punts aanspanning, optioneel afwijkende aanspanning leverbaar.



De Masuren bemester met twee rijen vaste tanden. Geschikt voor lichte grond en de minder grote mesttanks. Leverbaar met steunwielen of buizenrol voor goede afstelling.



Alle Evers bemesters worden compleet geleverd met Vogelsang mestverdelers en verlichting. Degelijk gebouwd voor een lange levensduur.



Innovatieve oplossingen

Technische gegevens

Type	Aantal tanden	Tandafstand in cm	Werkbreedte in cm	Transportbreedte in cm
Freiberger - 2 rijen tanden - hydraulisch opklapbaar				
Vaste tand	Verende tand			
BI-BV17	BI-BT17	17	510	270
BI-BV19	BI-BT19	19	600	280
BI-BV21		21	630	280
Freiberger XL - 2 rijen tanden - hydraulisch opklapbaar				
Vaste tand	Verende tand			
	BI-FXT21	21	675	280
BI-FXV23	BI-FXT23	23	725	280
BI-FXV25	BI-FXT25	25	800	280
Oldenburger XL - 3 rijen verende tanden - hydraulisch opklapbaar				
BI-XL600		20	600	300
BI-XL780		26	780	300
BI-XL900		30	900	300
Oldenburger - 2 rijen verende tanden - vast frame				
BI-T 10/67		10	300	300
Oldenburger - 2 rijen verende tanden - hydraulisch opklapbaar				
BI-T 15/67		15	450	275
BI-T 17/67		17	510	275
Oldenburger Farmers uitvoering - 2 rijen verende tanden - hydraulisch opklapbaar				
BI-TB 15/67		15	450	275
Masuren - 2 rijen vaste tanden - vast frame				
BI-V 10/53		10	310	300
Exmoor - (Sleepslangbemester) - 2 rijen verende tanden - hydraulisch opklapbaar				
BI-XLS21		21	675	295
BI-XLS23		23	740	295
BI-XLS25		25	800	295

Maatwerk

Evers biedt een compleet programma bouwland-bemesters. Uiteraard zijn wij altijd op zoek naar nieuwe toepassingen.

De huidige landbouw is in ontwikkeling en dat vraagt innovatieve oplossingen.

Evers is altijd op zoek naar de nieuwe toepassingen en oplossingen. Onze medewerkers gaan graag de uitdaging aan om samen met u de meest optimale oplossing te zoeken voor uw bemestingsvraagstuk. Neem geheel vrijblijvend contact met ons op.



evers
Solutions that work!

Evers Agro B.V.

Bedrijvenpark Twente 326

7602 KL Almelo

T 0546 644866

F 0546 549912

E info@eversagro.nl

www.eversagro.nl