

# Sleepslangbemester "EXMOOR"

## Algemeen

- \*\* Geschikt voor het sleepslangstelsel
- \*\* Lichte en stabiele uitvoering.
- \*\* Aanspanning standaard Kat 3L, in overleg afwijkend
- \*\* Verende tanden
- \*\* Verdeeld over 2 rijen tanden

## Beitels

De injecteur wordt standaard geleverd met omkeerbare beitels van 6,5 cm breed. Voor dit type zijn ook ganzenvoeten mogelijk.

## Indekeg

Bij gebruik van wielen 23.0/10.5-12 is een indekeg ook mogelijk. Zie hiervoor de kolom bij de detailinformatie.

## Rollen

Voor de meest geschikte rollen voor deze injecteur zie de kolom op bladzijde 97. Verder meerdere types rollen mogelijk.



## Tanden

Tegen meerprijs leverbaar met versterkte bladveer voor extreme omstandigheden of met geheel verzwaarde tanden in overleg.

## Tandafstand

De meest gebruikte tandafstanden zijn aangegeven op bladzijde 97. Echter ook leverbaar met andere tandafstanden. Bij vragen kunt U hierover contact met ons opnemen.

**Licht, compact en multifunctioneel:**  
*De Exmoor is voorzien van een "adaptor-plaat" geschikt voor bevestiging van een sleepslangstelsel. Evers biedt hiervoor een sleepbuis of een constructie met parallellogram aan, waarbij de sleepslang onder de bemester door kan draaien. Door de lichte en compacte bouw is deze bemester ook uitermate geschikt voor montage achter aan getrokken tank, met name tandem en 3-assers. De grote werkbreedte vergroot de capaciteit en vermindert tijdverlies op de kopakkers.*

**evers**  
*Solutions that work!*