

Lange
Levensduur

evers

Concord Roller

Technische gegevens

Type	Diameter ringen	Werkbreedte	Benodigde PK's	Gewicht
CR460	53 cm	4.6 m	55	2240 kg
CR530	53 cm	5.3 m	65	2670 kg
CR630	53 cm	6.3 m	75	3100 kg
XL-uitvoering				
CR630B	62 cm	6.3 m	80	4025 kg
CR750	53 cm	7.5 m	90	3600 kg
CR750B	62 cm	7.5 m	95	4665 kg
XXL-uitvoering				
CR830	53 cm	8.3 m	100	4270 kg
CR930	53 cm	9.3 m	110	4925 kg

Uitvoeringen

Standaard heeft de Concord Roller cambridge ringen van Ø 53 cm. De Concord roller is tevens verkrijgbaar met Cambridge ringen van Ø 62 cm en met crosskill ringen van Ø 53 cm. De 3-delig opklapbare machine is standaard leverbaar in werkbreedtes tussen 4.60 en 9.30 meter, alle met een transportbreedte binnen 3.00 meter. De brede types worden geleverd in een verzwaarde uitvoering, met een dubbele cilinder, zwaardere draaipunten en een robuuster frame.

Maatwerk

Uiteraard kan de Concord Roller ook op maat geleverd worden, zoals voor afwijkende werkbreedtes of speciaal gebouwd voor de beddenteelt.



- ✓ *Veelzijdig inzetbaar, betrouwbaar en bedrijfszeker.*
- ✓ *Verbetering capillaire werking.*
- ✓ *Gelijkmatige opkomst.*
- ✓ *Minder verdamping door kleiner oppervlak.*
- ✓ *Optimale gewichtsverdeling door standaard AWL-systeem.*
- ✓ *Zware en degelijke, doordachte constructie.*
- ✓ *Vlak en verkruid zaaibed met hydraulisch crossboard.*
- ✓ *Breed op het veld, compact en zeker tijdens transport.*
- ✓ *Lange levensduur door gebruik hoogwaardige materialen.*

evers
Solutions that work!

Evers Agro B.V.
Bedrijvenpark Twente 326
7602 KL Almelo
T 0546 644866
F 0546 549912
E info@eversagro.nl
www.eversagro.nl



Voor de bewerking



Na de bewerking



**Excellente
bodemaanpassing**

evers

Concord Roller

6 Oersterke punten

De Evers Concord Roller

De Evers Concord Roller is al jarenlang de perfecte machine om de structuur van uw grond te verbeteren. In de praktijk blijkt dat grove kluiten en korsten de opkomst van het gewas verminderen. Bovendien wordt de capillaire werking beperkt door de te grove structuur van de grond.

Door de Concord Roller te gebruiken voor het breken van deze kluiten en korsten, krijgt u een gelijkmatige, betere opkomst. Daarnaast leidt deze grondbewerking automatisch tot een betere capillaire werking en minder verdamping van vocht. Ter bevordering van groei en uitstoelen, gebruikt u de Concord Roller voor het aanrollen van gras en granen.

Voor extra verkruiemeling en een goede egalisatie van de grond is de Evers Concord Roller te verkrijgen met een hydraulisch verstelbaar crossboard. Hiermee wordt de machine een echte stevige grondbewerker en perfect voor een goede zaaibedbereiding. De crossboard tanden zijn uitgevoerd met een dubbele veer, zodat deze ook onder zwaardere omstandigheden optimaal blijft werken.

Excellente bodemaanpassing

De Evers Concord Roller is standaard uitgerust met het unieke Automatic Weight Leveling System (AWL-systeem). Dit systeem zorgt voor een perfecte bodemaanpassing met als resultaat een constant gelijkmatige gewichtsverdeling over alle secties van de roller. Evers heeft in zijn Concord Roller het scharnierpunt op een unieke plaats waardoor deze zich moeiteloos kan aanpassen aan de contouren van de grond. In combinatie met de drukaccumulator van de opklapcilinder functioneert de Concord Roller onder alle omstandigheden optimaal.

Technisch hoogstandje

Evers garandeert een lange levensduur van de Concord Roller. De assen van de Concord Roller zijn van chroom-nikkel en beschikken over afgedichte, zware 4-gaats flenslaggers. Mede door het stabiele frame en de oersterke ringen heeft u een technisch hoogstandje in uw machinepark. Naast de lange leversduur zorgen deze sterke punten van de Evers Concord Roller ook voor een storingsvrije werking.



Optimale gewichtverdeling

Hoge kwaliteit Cambridgeringen (Ø 53 en Ø 62 cm) of Crosskillringen (Ø 53 cm), standaard voorzien van zware flenslaggers met extra afdichting en chroom-nikkelstaal assen.



Exacte bodemaanpassing met altijd een gelijkmatige gewichtsverdeling over alle delen van de Concord Roller met het AWL-systeem.



Veilig transport door mechanische opklapvergrendeling. De Concord Roller is optioneel uit te breiden met verlichting voor extra veiligheid tijdens vervoer over de weg.



Makkelijk manoeuvreren op de kopakker en een goede overlap doordat het middelste segment verder naar achteren is geplaatst.



Veilig en comfortabel afkoppelen door de standaard zware verstelbare steunpoot. Eveneens standaard op de Concord Roller: degelijk geconstrueerde, verstelbare trekdisel.



Actief verkruiemelen en egaliseren met het optioneel leverbaar hydraulisch verstelbaar crossboard. Door de geschakelde bediening is het mogelijk om vanaf de trekker alle secties gelijktijdig te bedienen.

