

MS PROFF: de veelzijdige

evers

Schuifblad

Technische gegevens

Type	Breedte blad	Hoogte blad	Schuinstelling blad	Hoekverstelling blad	Zijdelingse verstelling	Horizontale hoekverstelling	Wielen	Gewicht in kg
MS 250	250 cm	600 mm	--	Mech.	Mech.	--	Optie	570
MS 275	275 cm	600 mm	--	Mech.	Mech.	--	Optie	600
MS 2500 Proff N	250 cm	700 mm	3-voudig	Hydr.	Hydr.	--	Standaard	780
MS 2750 Proff N	275 cm	700 mm	3-voudig	Hydr.	Hydr.	--	Standaard	820
MS 3000 Proff N	300 cm	700 mm	3-voudig	Hydr.	Hydr.	--	Standaard	850
MS 2500 Proff G	250 cm	700 mm	3-voudig	Hydr.	Hydr.	Hydr.	Standaard	790
MS 2750 Proff G	275 cm	700 mm	3-voudig	Hydr.	Hydr.	Hydr.	Standaard	830
MS 3000 Proff G	300 cm	700 mm	3-voudig	Hydr.	Hydr.	Hydr.	Standaard	860

- ✓ *Zeer solide gebouwd.*
- ✓ *Bladhoogte 600 of 700 mm.*
- ✓ *Blad schuinstelling, 270 graden draaibaar.*
- ✓ *Blad zijdelings te verplaatsen.*
- ✓ *Stabiele boom en draaikrans.*
- ✓ *Standaard verwisselbare, geharde slijtstrip met rechte en gekartelde rand.*
- ✓ *Stabiele zwenkbare dieptestelwielen.*
- ✓ *Horizontaal kantelbaar blad optioneel.*



evers

Solutions that work!

Evers Agro B.V.
Bedrijvenpark Twente 326
7602 KL Almelo
T 0546 644866
F 0546 549912
E info@eversagro.nl
www.eversagro.nl



*Een compleet
programma*

evers

Schuifblad

6

Oersterke punten

Evers Schuifblad

De robuuste Evers schuifbladen zijn uitermate geschikt voor het egaliseren van landbouwgronden en voor het schoonschuiven van het erf en wegen rondom het erf en naar de akkers. Ook bij sneeuwval of bij onderhoud van zand- of grindwegen zijn de Evers schuifbladen de oplossing voor het weer werkbaar en berijdbaar maken van het terrein. Ze zijn voor gebruik in de (front-) hefinrichting van de tractor en zijn snel, makkelijk en veilig aan en af te koppelen.

Functionele uitrusting

De Evers schuifbladen kenmerken zich door de functionele standaard uitrusting waardoor de machine multifunctioneel inzetbaar is op het bedrijf. Zowel de mechanische als de volledig hydraulisch instelbare uitvoeringen zijn solide machines en geschikt voor diverse doeleinden.

Uitgebreide mogelijkheden

Evers biedt voor alle toepassingen de juiste machine. Kiest u voor gemak bij intensief gebruik, dan adviseren wij u het type MS Proff. Deze uitvoering is standaard uitgerust met een zwaarder frame, een hydraulische cilinder om het blad 270° te draaien en een hydraulische cilinder om het blad zijdelings te verstellen.

Door de zijdelingse verstelling kunt u ook buiten de sporen van de tractor werken.

Alle voorkomende werkzaamheden worden moeiteloos uitgevoerd door de uiterst stabiele constructie.

De werkdiepte kunt exact instellen met de standaard grote loopwielen. Deze traploos verstelbare wielen kunnen 360° draaien zodat u voor- en achteruit kunt werken en soepel kunt manoeuvreren.

De draaiing van het blad maakt het tevens mogelijk om voor- en achteruit te werken waardoor u makkelijk en zorgvuldig vanuit alle kanten uw werkzaamheden kunt uitvoeren.

Moet u zwaar materiaal verplaatsen of onder zware omstandigheden werken, dan is de MS Proff met het hoge blad (700 mm) de juiste machine. De agressiviteit van de werking van het blad ten opzichte van de grond kunt u met de 3-gaats hoekverstelling veranderen.

Horizontaal verstellen

De Proff G uitvoering heeft als extra optie een unieke hydraulische verstelling op de 3-punt. Hiermee is de horizontale hoek van het schuifblad traploos in te stellen en kunt u de machine in het werk ook kantelen.

Compleet programma

Voor het lichtere werk kiest u het Evers schuifblad type MS. Deze uitvoeringen hebben een lichter frame en kleiner blad (600 mm). Het blad kan mechanisch draaien (270°) en mechanisch zijdelings veresteld worden. Ook met dit schuifblad haalt u een uitstekend Evers product in huis. Uiteraard hebben alle Evers schuifbladen een sterke constructie en zijn ze voorzien van een verwisselbare slijtstrip uit hoogwaardig gehard materiaal, met een rechte en een gekartelde rand. Het blad heeft een uitgekijnde vorm voor een optimale werking en de scharnierpunten zijn voorzien van een smeernippel.



Functionele uitrusting

Ook geschikt voor werken onder hellingen door de hydraulische horizontale verstelling van de Proff G uitvoering.



Uiterst stabiele constructie van schuifblad, draaikrans en trekboom.



Hydraulische verstelling van het schuifblad, makkelijke bediening.



Werkt zowel voor als achter de tractor en ook buiten de sporen van de tractor indien nodig.



Makkelijk werken onder verschillende omstandigheden door eenvoudige aanpassing aan de hoekverstelling van het blad bij Proff uitvoering.



Goed en soepel manoeuvreren met de stabiele zwenkbare steunwielen.

