

Vorenpakker "ANGLO-60"

Getrokken systeem



Anglo met verhoogde trekboom

Algemeen

Gekoppeld achter bijvoorbeeld een cultivator of een spitmachine, uitermate geschikt om land in één werkgang zaaiklaar te leggen. Door die ene werkgang is er minder kans op structuurbederf c.q. stuif- en slempproblemen en toch een stevige aansluiting met de ondergrond. Een prima zaaibed voor alle soorten gewassen zoals bieten, maïs, graszaad, aardappels, granen, erwten, fijne zaden en diverse tuinbouwgewassen.



Samengevat

- ** Voor meerdere doeleinden inzetbaar
- ** Voor relatief lichte trekker
- ** Werkbreedte tot ca 320 cm

Vorenpakkerings

De volgende mogelijkheden:

- ** Ringen 70cm. Glad. Tophoek 30 graden
- ** Ringen 70cm. Glad. Tophoek 45 graden
- ** Ringen 72cm. Getand



Met getande ringen



Met opgebouwde zaaimachine



Transportwielen

Standaard voorzien van wielen in de maat 10.0/75x15,3. In overleg leverbaar met grotere wielen.



Uitvoeringen

De mate van aandrukken is afhankelijk van de grond soort. De keuze van de vorenpakkerings moet door de gebruiker gemaakt worden. Maar door de mogelijkheid van uitwisseling kan in overleg met de toekomstige gebruiker de ideale combinatie worden samengesteld.

evers
Solutions that work!