

# "KONIK" zaaibedcombinatie

## frontaanbouw

### Algemeen

\*\*Voorzien van dubbele rij tanden.

\*\*De **KONIK** bestaat uit een prisma-rol, een dakringrol of een buizenrol en een aantal rijen, verende tanden.



### Werkingsprincipe

Standaard wordt de **KONIK** geleverd met rechte verende tanden. Deze zijn uitermate geschikt om de grond uit te vlakken zonder "valse" ondergrond naar boven te halen. Als optie zijn vaste tanden met ganzenvoeten leverbaar die over de gehele werkbreedte overlappend afsnijden. In de fronthef is de **KONIK** de ideale voorbereidingsmachine om b.v. de rotorkoepel achter de trekker te ontlasten. De rotorkoepel zal vlakker kunnen werken, men heeft immers minder wielsporen en reeds aangedrukte, verkruidde grond, waardoor het zaaibed optimaler komt te liggen. Ook uitermate geschikt om te combineren met een aardappelpootmachine.

### Prismarol / Evers buizenrol

De **KONIK** is met verschillende rollen leverbaar.

#### \*Buizenrol

Deze rol heeft een diameter van 45 cm en heeft 8 spijlen 1¼" buis. Deze rol wordt standaard in V-vorm geleverd. Hierdoor worden de zijdelingse krachten, veroorzaakt door de diagonale plaatsing van de buizen, opgeheven.

#### \*Simplex 45cm

Diameter 45 cm. Enkele rij ringen  
3 uitvoeringen: gietijzer, gietstaal en Kunststof.

#### \*Simplex 56cm

Diameter 56 cm. Enkele rij ringen  
2 uitvoeringen: Gietstaal en Kunststof.

#### \*Dakringrol

Diameter 620 mm. Optimale verkruiding en aandrukking d.m.v. keg-vormige ringen



### Ringenkeuze:

#### Gietijzer:

De standaarduitvoering en geschikt voor grond zonder stenen.

#### Gietstaal:

Van sterker materiaal en bedoeld voor steenrijke grond.

#### Kunststof:

Ongeveer 50% lager gewicht dan de eerdergenoemde uitvoeringen, voor de gevallen waar bij het gewicht van de rol niet te hoog mag zijn.

